

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Gmina Rydzyna

Obiekt: Tarnowałaka

**Budowa drogi w m.Tarnowałaka**Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna  
Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Wykonawca: .....

Adres: .....

Wartość kosztorysowa robót: ..... zł

Podatek VAT ..... %: ..... zł

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: ..... zł**

Słownie: .....

.....

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g: ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp: ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z: ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Podstawa wyceny: .....

Poziom cen: .....

Opracowanie: .....

Data: ..... / ..... / .....

Sprawdził: .....

Data: ..... / ..... / .....

## Budowa drogi w m.Tamowałaka

Budowa: Gmina Rydzyna

Obiekt: Tamowałaka

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / t-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str. 1

| Lp.                                 | Opis pozycji tabeli                                    | Wartość [ zł ] |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A</b>                            | <b>Roboty pomiarowe</b>                                |                |
| A.a                                 | Roboty przygotowawcze                                  | .....          |
|                                     | <b>Razem : Roboty pomiarowe</b>                        | .....          |
| <b>B</b>                            | <b>Roboty ziemne</b>                                   |                |
| B.b                                 | Profilowanie korony drogi                              | .....          |
|                                     | <b>Razem : Roboty ziemne</b>                           | .....          |
| <b>C</b>                            | <b>Roboty nawierzchniowe</b>                           |                |
| C.c                                 | Podbudowa tłuczniowa - szerokość korony jezdni - 4,0 m | .....          |
|                                     | <b>Razem : Roboty nawierzchniowe</b>                   | .....          |
| <b>KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :</b> |                                                        | .....          |

Budowa drogi w m. Tamowałaka  
Budowa: Gmina Rydzyna  
Obiekt: Tamowałaka

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

Str: 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
|-----|------------------------------------|-------|------|------------------|----------------|
|-----|------------------------------------|-------|------|------------------|----------------|

**A. Roboty pomiarowe****A.a. Roboty przygotowawcze**

1. KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,750 km  
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  
Długość drogi - 0,750 km

| Opis pozycji obmiaru | wyrażenie arytmetyczne           | Wynik    |
|----------------------|----------------------------------|----------|
|                      | $0.120 + 0.115 + 0.09 + 0.425 =$ | 0,750    |
|                      | Razem przedmiar =                | 0,750 km |

**B. Roboty ziemne****B.b. Profilowanie korony drogi**

2. KNNR 006-1301-01-00 MRRiB 3 750,000 m2  
Naprawy dróg gruntowych przez profilowanie

| Opis pozycji obmiaru | wyrażenie arytmetyczne | Wynik        |
|----------------------|------------------------|--------------|
|                      | $750.0 * 5.0 =$        | 3 750,000    |
|                      | Razem przedmiar =      | 3 750,000 m2 |

**C. Roboty nawierzchniowe****C.c. Podbudowa tłuczniowa - szerokość korony jezdni - 4,0 m**

3. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3 000,000 m2  
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm  
( współczynnik do normy R,M,S - 0,75 ) z zakupem kruszywa i transportem w miejsce wbudowania

| Opis pozycji obmiaru | wyrażenie arytmetyczne | Wynik        |
|----------------------|------------------------|--------------|
|                      | $750.0 * 4.0 =$        | 3 000,000    |
|                      | Razem przedmiar =      | 3 000,000 m2 |

4. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 3 000,000 m2  
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu: 5 cm  
( współczynnik do normy R,M,S - 0,625 ) z zakupem kruszywa i transportem w miejsce wbudowania

| Opis pozycji obmiaru | wyrażenie arytmetyczne | Wynik        |
|----------------------|------------------------|--------------|
|                      | $750.0 * 4.0 =$        | 3 000,000    |
|                      | Razem przedmiar =      | 3 000,000 m2 |

**KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT**