

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Nawierzchnie							
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.089		
d.1	0119-03						
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 15 km		m ³	579.0*0.50 = 289.500		
d.1	0206-02						
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV		m ²	579		
d.1	0103-04						
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 15		m ²	579		
d.1	0109-03						
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	579-89*0.21< ściek> = 560.310		
d.1	0114-05						
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 25 cm		m ²	579-89*0.21< ściek> = 560.310		
d.1	0114-06						
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m ²	579-89*0.21< ściek> = 560.310		
d.1	0511-03						
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki, obrzeża i ścieki betonowa z oporem		m ³	89*0.22*0.35+194*0.04 = 14.613		
d.1	0402-04						
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m	194		
d.1	0407-05						
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieki z kostki prostokątnej 20*10*8		m ²	89*0.21 = 18.690		
d.1	0511-03						
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów telefonicznych		szt.	1		
d.1	1406-05						
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych		szt.	7		
d.1	1406-03						
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		szt.	6		
d.1	1406-04						
2 Odwodnienie							
14	KNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 15 km sam.samowylad.		m ³	4*3.14*0.75*0.75*2+(13+5)*1.2*1.0+2*3.14*0.25*0.25+32*1.2*2.5 = 132.123		
d.2							
15	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm		m ²	32*0.5+8*0.3 = 18.400		
d.2	0501-02						
16	KNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm		m	32		
d.2							
17	KNR 4 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm(wykonać metodą przewiertu)		m	10		
d.2							
18	KNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - wymiana gruntu na pospółkę		m ³	132.123-32*0.18*0.8*3.14-3.14*0.5*0.5*2-2*0.25*0.25*2 = 115.834		
d.2							
19	KNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m		stud.	4		
d.2							
20	KNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm		m	3+5 = 8.000		
d.2							
21	KNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu		szt.	2		
d.2							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Słownie: